

RIFARE CASA

GUIDA PRATICA PER RISTRUTTURARE
E COSTRUIRE CON SISTEMI MODERNI

**ISOLARE
CON STILE**

oltre a ridurre le
dispersioni termiche
si possono rinnovare
le pareti di casa
in 1000 modi

VITTORIANO CONTEMPORANEO

ABITAZIONE LUMINOSA E MODERNA
SVILUPPATA SU TRE LIVELLI AI PIANI
PIÙ ALTI DI UN MONUMENTALE
PALAZZO SOTTO TUTELA NELLA
CITY DI WESTMINSTER

**ASCENSORI E PIATTAFORME
ANCHE IN MENO DI UN MQ**

**RISCALDARE TUTTA LA CASA
CON I CAMINETTI DI OGGI**

**IL PARQUET PIÙ PREGIATO
È CON LEGNO DI RECUPERO**

**COSTRUIRE CASA IN 24 ORE
CON LE MEGA STAMPANTI 3D**





IL PARQUET STABILIZZATO

● Il parquet massiccio è indubbiamente il più pregiato, essendo costituito da un pezzo unico di legno, ma costa di più all'acquisto e nella posa, è sconsigliato in presenza di impianti di riscaldamento a pavimento e dev'essere levigato e trattato dopo la posa, anche se ha il vantaggio di poter essere levigato e rinnovato più volte.

Per questo è sempre più diffuso il parquet prefinito, costituito da un supporto di legno povero su cui viene applicato uno strato di legno nobile già levigato e trattato: si risolve il problema delle possibili deformazioni con una maggiore stabilità, inoltre lo strato di supporto è meno soggetto all'attacco di parassiti.

I parquet prefiniti possono essere a due o a tre strati: nel primo caso si ha una parte sottile di legno nobile unita a un supporto più spesso di legno povero, solitamente multistrato di betulla, mentre quello a tre strati è costituito da un'anima di legno povero racchiusa tra due strati di legno nobile (quello a vista prefinito e quello posteriore grezzo). Ovviamente il secondo è migliore e più costoso.

La struttura a tre strati, infatti, è detta anche controbilanciata: le strisce sono unite alternando la direzione delle venature del legno, in modo da compensare i movimenti dell'una rispetto alle altre per variazioni di temperatura e umidità.

Questo accorgimento permette inoltre di ottenere assi di grandi dimensioni che possono essere posate flottanti o incollate, mentre per il tipo a due strati è preferibile la posa flottante.



● La collezione Tavole del Piave adotta un sistema di controbilanciatura brevettato che permette di ottenere assi di grandi dimensioni per posa su pavimenti, rivestimenti e controsoffitti. Lo strato a vista è di legno nobile spesso 4-5 mm, mentre lo strato posteriore è di legno massiccio di abete spesso 5 mm. L'anima interna è costituita da 5 strati di multistrato di betulla a orientamento alternato per uno spessore complessivo di 6 mm. I bordi sono bisellati e provvisti di incastro sui quattro lati.

Itlas (www.itlas.it)