

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n. NOLDD3Cfl-s1

|    |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <b>Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:</b>                                                                                                      | <b>n. NOLDD3Cfl-s1</b><br>LEGNI DEL DOGE parquet multistrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. | <b>Numero tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:</b> | Pavimento in legno stratificato a 2 strati<br>• primo strato: noce europeo (3,5 / 4 mm)<br>• secondo strato: compensato di betulla (9 mm)<br><br><b>Codici finitura A - - -</b><br>verniciatura UV (trasparente o con pigmenti colorati)<br><b>Codici finitura C - - -, H - - -, Y - - -</b><br>verniciatura a base d'acqua (trasparente o con pigmenti colorati)<br><b>Codici finitura U - - -</b><br>verniciatura Oil UV (trasparente) |
| 3. | <b>Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:</b>               | Pavimentazione di legno per uso interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4. | <b>Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:</b>                     | ITLAS S.r.l. Società Benefit<br>Via del lavoro 35 zona industriale<br>31016 Cordignano (TV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6. | <b>Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui allegato V:</b>                             | Sistema 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7. | <b>Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:</b>   | Il laboratorio di prova notificato (n°0497) CSI S.p.a. – 20030 Senago (MI) ha effettuato le prove di tipo relative a reazione al fuoco.<br><br>Il laboratorio di prova notificato (n°1937) Catas S.p.a. – 33048 S. Giovanni al Natisone (UD) ha effettuato le prove di tipo relative a emissione formaldeide.                                                                                                                            |

### 9. Prestazione dichiarata:

| CARATTERISTICHE ESSENZIALI                              | PRESTAZIONE                                | SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| Reazione al fuoco                                       | Cfl-s1                                     | EN 14342:2013                 |
| Massa Volumica media minima                             | 640 kg/m3                                  |                               |
| Spessore complessivo minimo                             | 12,5 mm                                    |                               |
| Condizione di utilizzo finale da applicare              | Posa con o senza intercapedine sottostante |                               |
| Emissione Formaldeide                                   | E1                                         |                               |
| Conduttività termica 1° strato di noce europeo          | 0,16 W/mK                                  |                               |
| Conduttività termica 2° strato di compensato di betulla | 0,16 W/mK                                  |                               |
| Resistenza termica                                      | 0,0781 m2 K/W                              |                               |
| Scivolosità                                             | NPD                                        |                               |
| Resistenza rottura                                      | NPD                                        |                               |
| Durabilità biologica                                    | Classe 3                                   |                               |
| PCP                                                     | ≤ 5 ppm                                    |                               |

### 10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante,  
Cordignano, 15/01/2025

**Cav. Patrizio Dei Tos**  
Legale Rappresentante Itlas Srl Società Benefit

